

**DESCRIZIONE GENERALE:** Rete in fibra di vetro apprettata di colore giallo con impresso il marchio Paulin, da utilizzare nelle rasature armate di intonaci e nei sistemi a cappotto

**DATI IDENTIFICATIVI DELL'ARTICOLO SECONDO LA GUIDA ETAG 004**

<b>PESO</b>	Rete greggia	125 g/m <sup>2</sup> ± 5%
	Rete apprettata	160 g/m <sup>2</sup> ± 5%
<b>COMPOSIZIONE</b>	Fibra di vetro	ca. 78%
	Appretto antialcalino	ca. 22%
<b>DETERMINAZIONE AMPIEZZA DELLA MAGLIA</b>	Ordito (trama maglia interna)	3,5 mm ± 5%
	Trama (distanza trama interna)	3,8 mm ± 5%

<b>RESISTENZA ALLA TRAZIONE</b>		<b>Carico di Rottura</b>	<b>Allungamento</b>
<b>VALORE RETE TAL QUALE</b>	ordito	Indicativo 2400 N	3,7 % ± 0,1
	trama	Indicativo 2550 N	3,8 % ± 0,2
<b>VALORE RESIDUO DOPO INVECCHIAMENTO</b>	ordito	> 1350 N ≥ 50% del valore tal quale	2,2 % ± 0,1
	Trama	> 1920 N ≥ 50% del valore tal quale	3,1 % ± 0,2
<b>OMOLOGAZIONE/TEST</b>	MFPA Leipzig, emesso 25/05/2011		

	<b>DATI IMBALLO STANDARD</b>	
	Larghezza rete	1000 mm
	Lunghezza rotolo	50 m
	(su tubo di cartone avvolto con polietilene)	50 m <sup>2</sup> a confezione 2000 m <sup>2</sup> a pallet

Queste informazioni, di carattere consultivo, si basano sulla teoria ed esperienze attuali. Non potendo tenere conto delle specifiche condizioni operative, hanno valore indicativo. Il Colorificio Paulin si riserva di apportare modifiche tecniche senza alcun preavviso.