

DESCRIZIONE GENERALE: Tessuto non tessuto ottenuto da filamenti di polipropilene termofissato a punti.

IMPIEGO: Nei cicli di ripristino di supporti murali interessati da cavillature. Posto fra due mani di pittura elastomerica, rende meno probabile la trasmissione in superficie delle cavillature generate dal supporto.

TIPO DI SUPPORTO: Dopo la prima mano di pittura elastomerica applicata su facciate esterna di intonaco cementizio.

COMPOSIZIONE: Spunbonded calandrato al 100% di polipropilene.

PESO: 30 gr/mq circa.

AVVERTENZE: Verificare preventivamente con idonea campionatura in cantiere la resa estetica del ciclo selezionato, particolarmente nelle zone di sormonto del tessuto non tessuto.

MAGAZZINAGGIO: Il prodotto non è infiammabile secondo le vigenti normative ma può bruciare con un comportamento simile agli idrocarburi. Conservare quindi il materiale lontano da fiamme o calore intenso.

NORME DI SICUREZZA: Il prodotto non è soggetto ad etichettatura secondo le normative vigenti.

MANIPOLAZIONE: Non è richiesto l'utilizzo di indumenti o strumenti di protezione individuale.

Queste informazioni, di carattere consultivo, si basano sulla teoria ed esperienze attuali. Non potendo tenere conto delle specifiche condizioni operative, hanno valore indicativo. Il Colorificio Paulin si riserva di apportare modifiche tecniche senza alcun preavviso.



Colorificio Paulin S.p.A. Loc. S. Lucia, 3 - 32030 Seren del Grappa (BL)
Tel. +39 0439 3951 - Fax +39 0439 448028 - www.colorificiopaulin.com - info@colorificiopaulin.com